



FAT/M Электротехническая лента на основе стеклоткани с односторонним липким слоем из акрилового клея

Длина ленты в ролике 33 метра. Цвет-белый.

Основа из стекловолокна

Ширина ленты 11 мм

Не поддерживает горение

Стойкость к постоянному воздействию температуры +200°C

Кратковременное воздействие до +280°C

Адгезивный материал: модифицированный силикон

Воздействие низкой температуры до -70°C

Продукт не подлежит обязательной сертификации на основании отказного письма ООО "Рус-Тест" №10023 от 20.05.2022г.

Рекомендуемая температура монтажа не ниже -15°C



*Производитель не дает гарантии при применении ленты в специфических приложениях и не по прямому назначению и отказывается от любой ответственности за прямой или косвенный ущерб, полученный по причине некорректного использования ленты. Потребителю рекомендуется проводить самостоятельные испытания для подтверждения возможности применения.

**Предоставленные данные верны, но указаны справочно. Испытания, подтверждающие указанные данные проводились на основании стандартов: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в приведенные параметры без дополнительного уведомления.

Технический директор

/Скачков В.А./

Технический специалист

/Косоруков М.А./